

SERIE ACUA/1

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 5"

PRESTACIONES

Altura manométrica hasta 73 m
Caudal hasta 175 l/min (10,5 m³/h)

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Profundidad máxima de inmersión 20 m
Arranques por hora **máximo 20**
Temperatura del líquido hasta +40 °C
Máximo contenido de arena 60 gr/m³

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Electrobomba sumergible multicelular para bombeos de aguas limpias, no agresivas, en aplicaciones domésticas, como llenado de depósitos, equipos de presión, riegos, etc.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CAMISA EXTERIOR E INTERIOR Y FILTRO:

En acero Inox AISI 304

RODETES: En acero Inox AISI 420B

DIFUSORES: En tecnopolímero

EJE: En acero Inox AISI 420B

SELLO MECÁNICO: En cerámica y grafito

CONEXIONES: Protección IP58, aislamiento clase F.

Se entrega con 20 m de cable. La refrigeración se efectúa por la misma agua bombeada. Se aconseja instalar una válvula de retención, próxima a la bomba. Se deberá separar la bomba convenientemente del fondo. Ø mínimo pozo: 150 mm

CONEXIONES: AC 1^{1/2}"



TABLA DE PRESTACIONES 2.900 rpm

MODELO		Potencia		Amperios		Q m ³ /h	1,5	3	4,5	6	7,5	9	11
Monofásica 220 V	Trifásica 400 V	kW	HP	1-230V	3-400V	l/min							
AC4M	AC4T	1,1	1,5	8,6	3,9	H mts	51	48	44	39	33	23	14
AC5M	AC5T	1,5	2	10,8	4,6		62	58	54	48	40	31	18
-	AC6T	2,2	3	-	5		73	68	63	55	46	35	21

H = ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EN METROS. Q = CAUDAL

MODELO	Dimensiones (en mm)			Peso kg
	Ø A	H	Ø B	
AC4	1 ^{1/2} "	450	150	21
AC5	1 ^{1/2} "	475	150	22
AC6	1 ^{1/2} "	515	150	23,5

