

# KIT COMPACT CB-CST Y 4B

## PARA POZOS DE 4" - KITS DE BOMBAS SUMERGIBLES

### PRESTACIONES

Kits de bombas sumergibles montados con electrobombas sumergibles 4" serie CB y CST.  
Serie 4B versión monoblock.  
Rodetes flotantes mayor resistencia a la arena.

### LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Arranques por hora **máximo 20**  
Temperatura del líquido hasta **+30 °C**  
Máximo contenido de arena **150 g/m<sup>3</sup>**

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Electrobombas sumergibles, multicelulares, con rodetes flotantes, para bombeo de aguas limpias, para una instalación más fácil y económica. Deben protegerse con un guardamotor adecuado.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CUERPO DE IMPULSIÓN Y ASPIRACIÓN: **En acero Inox AISI 304**  
RODETES Y DIFUSORES: **En tecnopolímero**  
EJE MOTOR: **En acero Inox AISI 316**  
MOTOR: **Para uso continuo, protección IP68**  
EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD: **En conformidad con EN60335-1 (IEC335-1, CEI61-150) IEC34**  
CONEXIONES: **CB 1"**  
Resto: **1 1/4"**



### COMPONENTES

Grupo electrobomba, cable manguera bajo norma 0,6 x 1000 V norma UNE-21123, empalme retráctil, cofre de mando y conexión, cuerda sujeción, tapa pozo presión 400 kg.  
Las electrobombas 4B (monofásico) incorporan guardamotor y condensador en el interior así como 20 m de cable de alimentación. Máxima profundidad de empleo hasta 40 m.

### TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	Potencia		Amperios		Q m <sup>3</sup> /h l/min	0,6	1,2	2,4	3	3,6	4,2	5,4	6	Cable cuerda
	kW	CV	1-230 V	3-400 V		10	20	40	50	60	70	90	100	
C4SR4/14	1	1,5	8	3	H mts		88	80	76	70	60	45	35	70
CST10/14	0,75	1	5,4	2,1		86	83	60	42					60
CST10/20	1	1,5	8	3		132	127	90	60					70
C4B2/13	0,75	1	5,4	2,1		88	82	62	46	26				60
C4B2/20	1	1,5	8	3		130	122	93	71	39				70
C4B/14	1	1,5	8	3			88	81	76	70	63	45	35	60

H = ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EN METROS. Q = CAUDAL