

SOPLANTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Turbinas de canal lateral concebidas para comprimir o aspirar gases no explosivos.

Óptimas para el transporte neumático, oxigenación del agua, alimentación de aire para hornos, atomización de productos, agitación y aspiración de polvo.

La falta de lubricación garantiza la ausencia de aceite en el fluido comprimido.

No debe superarse nunca la presión final reflejada en las tablas para cada modelo, en caso necesario instalar una válvula de seguridad.

Estas soplamantes están exentas de mantenimiento, son silenciosas y fáciles de instalar.

Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CUERPO Y TURBINA: en aluminio

SILENCIADOR incorporado en entrada/salida

MOTOR: Cerrado con protección IP 54, ventilación exterior, servicio continuo, aislamiento clase F



MODELO	Referencia	Curva	kW	Voltaje V	Consumo Amp.	Caudal m³/h	Vacío mbar.	Presión mbar	Nivel sonoro dB	Peso kg
SKS 80	0150709	120	0,4	220-240/380-145	2,25/1,29	84	130	130	58	11,5
SKS 140	0469079	130	0,75	220-240/380-145	3,7/2,14	144	150	190	63	14,5
SKH 250	505200009	140	1,3	220-240/380-145	5,7/3,3	216	180	180	70	22
SKH 250	505200019	141	1,75	220-240/380-145	6,7/3,9	216	210	250	70	23
SKH 300	605200019	150	2,2	220-240/380-145	9,7/5,6	312	220	220	72	32
SKH 300	605200019	151	3,4	220-240/380-145	12,5/7,2	312	255	280	72	35
SKS 475	0919519	160	5,5	220-240/380-145	21/12	552	250	280	74	78
SKS 550	0800119	170	7,5	380-415/660-720	27/15,6	552	350	360	74	82
SKS 1000	08300999	180	13	380-415/660-720	46,8/27	1134	305	295	76	112
SKS 80 2V	0191309	210	0,75	220-240/380-415	3,45/2	90	200	240	60	17
SKS 156 2V	04695299	220	1,75	220-240/380-415	6,7/3,9	156	275	320	66	25
SKS 156 2V	0469529	221	2,2	220-240/380-415	7,8/4,5	156	320	390	66	28
SKS 222 2V	0481619	230	3,4	220-240/380-415	12,5/7,2	222	345	410	74	43
SKS 400 2V	0665009	240	4	220-240/380-415	14,3/8,2	312	380	380	75	55
SKS 475 2V	0919529	241	5,5	220-240/380-415	21/12	312	470	530	75	72
SKH 570 2V	5018310	250	7,5	380/660	27/15,6	576	360	350	76	142
SKH 570 2V	08001199	251	11	380-415/660-720	46,8/27	576	450	600	76	142
SKS 50	014011	110	0,2	230	1,7	50	80	100	57	7
SKS 80	0150259	120	0,4	110-120/220-240	5,5/206	84	130	130	58	11,5
SKH 144	405109	130	0,75	110-120/220-240	11/5,5	144	150	190	63	16,5
SKH 250	505100009	140	1,1	220-240	8,5	216	160	180	70	26
SKH 250	505100019	141	1,5	220-240	10	216	210	200	70	26,5
SKH 300	605211111	149	2,2	230	14,9	312	200	200	72	35
SKS 802V	0191209	210	0,75	110-120/120-240	9,2/4,5	90	200	240	60	57,5