

**NUEVA
GAMA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósitos con membrana fija.
- Construidos con chapa de acero embutido.
- Pintura exterior epoxi de larga duración color blanco.
- Exclusivo tratamiento interno anticorrosivo, electroestático y atóxico, TOP - PRO.
- Protección interna de la conexión del agua en NYLON 66.
- Membrana en Butilo para uso alimentario.
- Temperatura de -10°C a 99°C.
- Homologados CE y conformes a la directiva 97/23 CE.
- Garantía de 3 años.
- Depósitos multifuncionales gracias a su construcción, ideales tanto en instalaciones de agua sanitaria, grupos de presión ó vasos de expansión para calefacción.



Modelo	Capacidad en litros	Presión máx. de trabajo en kg/cm ²	Presión de precarga en Bar	Ø Conexión	Dimensiones en mm.	
					Alto	Ø
Sanitario 8 l.	8	10	3	1"	300	205
Sanitario 18 l.	18	10	3	1"	410	270
Sanitario 24 l.	24	10	3	1"	355	320
Sanitario 50 l. V	50	10	3	1"	570	400
Sanitario 80 l.	80	10	3	1"	825	400
Sanitario 100 l.	100	10	3	1 ¼"	779	500
Sanitario 150 l.	150	10	3	1 ¼"	1007	500
Sanitario 200 l.	200	10	3	1 ¼"	1076	600
Sanitario 300 l.	300	10	3	1 ¼"	1251	650
Sanitario 500 l.	500	10	3	1 ¼"	1410	775