

NUEVA GAMA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósitos en chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente.
- La lámina de agua está en contacto directo con la cámara superior de aire a presión.
- La renovación continua de aire, se realizará mediante inyectores.
- Temperatura de: -10°C a 50°C .
- Homologación CE.
- Depósitos galvanizados ideales para instalaciones de grupos de presión.



Depósito galvanizado

Modelo	Capacidad en litros	Presión máx. de trabajo en kg/cm^2	Dimensiones en mm.	
			Alto	\varnothing
Galvanizado 100 l.	100	10	790	500
Galvanizado 200 l.	200	10	1040	600
Galvanizado 300 l.	300	10	1220	650
Galvanizado 500 l.	500	10	1420	775
Galvanizado 750 l.	750	8 - 12	2080	750
Galvanizado 1000 l.	1000	8 - 12	2400	800
Galvanizado 1500 l.	1500	8 - 12	2500	950
Galvanizado 2000 l.	2000	8 - 12	2520	1100

Para diferentes volúmenes, presiones ó medidas, consultar con nuestro departamento técnico.

* Bajo demanda se pueden suministrar depósitos en Acero Inoxidable AISI 316.

INYECTORES DE AIRE

Modelo	Para depósitos hasta
Inyector MINI	300 l.
Inyector MIDI	1.500 l.
Insufflair 300	300 l.
Insufflair 600	1000 l.
Surpress II	2.000 l.



INSUFLAIR 300

INSUFLAIR 600