

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bombas sumergibles.
- Motor cerrado con baño de aceite.
- Protección IP-68, aislamiento clase F.
- Eje en acero inoxidable AISI 420.
- Tornillería en acero inoxidable AISI 304.
- Carcasa, tapa de motor, cuerpo de bomba y turbina en fundición gris G-25.
- Cierre mecánico, parte fija en Alumina y parte rotante en carburo de silicio.
- Temperatura máxima del agua 60° C.
- PH del líquido bombeado de 6 a 11.
- Densidad del líquido no superior a 1100 Kg/m³.
- Se suministran con 5 m. de cable eléctrico.
- Las bombas con turbina abierta permiten el paso de líquidos con sólidos en suspensión.
- Las bombas con turbina desplazada (Vortex) de paso total, permiten el paso de sólidos de gran tamaño, prácticamente del mismo diámetro que el de la boca de entrada.



MINIPAF M-7

APLICACIONES

- Electrobombas sumergibles especialmente indicadas para el bombeo de aguas cargadas, residuales, fecales, fosas sépticas y estaciones depuradoras.



T. DESPLAZADA



T. ABIERTA

Modelo	C.V.	Corriente	Tensión V	Ø Salida	Caudal en m ³ /h	Altura manométrica en m.c.a.											Tipo Turbina	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Minipaf-4	0.5	trifásica	380	1¼"		15	14	12	11	10	8	7	5	3	2		Abierta	
* Minipaf M-4	0.5	monofásica	220	1¼"		15	14	12	11	10	8	7	5	3	2		Abierta	
Minipaf-7	0.75	trifásica	220/380	1½"		20	17	15	14	12	10	8	6	2	0.6		Abierta	
* Minipaf M-7	0.75	monofásica	220	1½"		20	17	15	14	12	10	8	6	2	0.6		Abierta	
Minipaf-10	1	trifásica	220/380	1½"		24	23	20	17	15	13	10	8	4	3	0.6		Abierta
* Minipaf M-10	1	monofásica	220	1½"		24	23	20	17	15	13	10	8	4	3	0.6		Abierta
Minipaf-4 D	0.5	trifásica	380	1¼"		12	10	9	7	5	2	1					Desplazada	
* Minipaf M-4 D	0.5	monofásica	220	1¼"		12	10	9	7	5	2	1					Desplazada	
Minipaf-7 D	0.75	trifásica	220/380	1½"		16	13	11	8	5	3	1					Desplazada	
* Minipaf M-7 D	0.75	monofásica	220	1½"		16	13	11	8	5	3	1					Desplazada	
Minipaf-10 D	1	trifásica	220/380	1½"		18	17	13	11	8	6	4	1				Desplazada	
* Minipaf M-10 D	1	monofásica	220	1½"		18	17	13	11	8	6	4	1				Desplazada	
Minipaf-15 D	1.5	trifásica	220/380	2"		30	26	25	23.5	21	18	14.5	11.5	9	6	2	Desplazada	
* Minipaf M-15 D	1.5	monofásica	220	2"		30	26	25	23.5	21	18	14.5	11.5	9	6	2	Desplazada	

(*) Modelos con interruptor de nivel incorporado