CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bombas monobloc.
- Motor cerrado con ventilación externa.
- Protección IP-44.
- Aislamiento clase E y F.
- Eje en acero inoxidable.
- Tapa de aspiración, cuerpo de bomba y cuerpo de unión en fundición gris.
- Turbinas estampadas en latón.
- Cierre mecánico de alta calidad.
- Temperatura máxima del agua 80º C.

APLICACIONES

- Electrobombas biturbinas ideales para grupos de presión, instalaciones industriales y agrícolas.

HM-100

Modelo	C.V.	Corriente	Tensión V.	Nº Turbinas	Ø		Caudal en l/h	Altura manométrica en m.c.a.																
					Asp	Imp		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	98
HT-80	0,8	trifásica	220/380	2	1¼"	1"		3500	2900	2000	1500	700												
HM-80	0,8	monofásica	220	2	1¼"	1"		3500	2900	2000	1500	700												
HT-100	1	trifásica	220/380	2	1¼"	1"		4500	4000	3300	2400	1500	1000											
HM-100	1	monofásica	220	2	1¼"	1"		4500	4000	3300	2400	1500	1000											
HT-150	1,5	trifásica	220/380	2	1¼"	1"			6000	5200	4800	3600	2400	900										
HM-150	1,5	monofásica	220	2	1¼"	1"			6000	5200	4800	3600	2400	900										
HT-200	2	trifásica	220/380	2	1¼"	1"			7500	6900	6400	6000	5200	4600	3600	2400	900							
HM-200	2	monofásica	220	2	1¼"	1"			7500	6900	6400	6000	5200	4600	3600	2400	900							
HT-305	3	trifásica	220/380	2	1¼"	1"					9600	9000	8400	7200	6200	3800	1400							
HT-400	4	trifásica	220/380	2	1½"	1¼"							9600	8400	7500	6200	4800	2600						
HT-550	5,5	trifásica	220/380	2	1½"	1¼"						10800	10400	9800	9000	8400	7400	6000	4600	2800	1000			
HT-750	7,5	trifásica	380/660	2	1½"	1¼"										16000	14500	13000	11000	9500	6000	800		
HT-1000	10	trifásica	380/660	2	2"	1¼"								30000	28000	26000	24000	20000	16000	12000	6000			
HT-1300	12,5	trifásica	380/660	2	2"	1¼"									30000	28000	26000	24000	20000	18000	13000	7500	800	
HT-1500	15	trifásica	380/660	2	2"	1¼"						37000	36000	34000	33000	32000	31000	29000	27000	25000	20000	16000	10500	4500

Con estos modelos pueden montarse nuestros grupos de presión Centribox®
(Consultar páginas 86-87)