

**NUEVA  
GAMA**

### APLICACIONES

Grupo de presión automático y totalmente silencioso, gracias a incorporar una bomba sumergible, que juntamente con un depósito de reserva de 500, 700 ó 1.100 lts, presuriza una instalación donde la presión y/ó el caudal de la red pública es insuficiente.

Este grupo de presión compacto con reserva de agua es ideal para asegurar un servicio continuo y silencioso de agua en instalaciones domésticas.



**AQUACOMPACT - 500**

### COMPOSICIÓN

- Depósito de acumulación de agua potable cerrado (500, 700, 1.100 lts.) con boca de hombre Ø 400.
- Bomba sumergible multicelular NENUFAR 40 M 1 cv. II 230 v.
- Regulador de presión PRESSCONTROL
- Flotador de nivel 1" con acople exterior de 2"
- Rebosadero sifónico de Ø 50
- Seta de ventilación.
- Indicador de nivel mecánico con rosca 2"
- By-pass de 3 llaves de paso de 1"
- Tubería de empalme entre bomba y presscontrol.



**SECCIÓN AQUACOMPACT - 500**

Modelo	Capacidad	Largo	Ancho	Alto	Boca hombre	Nº Tapones
	Litros	mm	mm	mm	Ø 400	a perforar
<b>AQUACOMPACT-500</b>	500	1060	660	1304	1	4
<b>AQUACOMPACT-700</b>	700	1060	660	1695	1	4
<b>AQUACOMPACT-1100</b>	1100	1060	660	2113	1	4

\* Para incrementar la capacidad de acumulación, se pueden unir varios depósitos de la misma capacidad mediante un kit de unión.

\* Todos los componentes del AQUACOMPACT son aptos para contactos con alimentos y más específicamente con agua de consumo humano, según el Real Decreto 140/03.