Accesorios para el trasvase de gas-oil

DIESEL KIT 20/25 MM.



- Conjunto de trasvase completo compuesto por:
- Pistola material plástico.
- 2 Bridas inox.
- Filtro aspiración.
- Manguera de 5 mts. resistente al gas-oil.

MEDIDOR DE CAUDAL



- Contador mecánico sin filtro.
- Caudal máximo 4.500 l/h.
- Precisión ± 2%.
- Contador parcial de 3 cifras y totalizador de 9 cifras.
- Presión máxima de utilización 3 BAR.
- Cuerpo del contador en aluminio.

PISTOLA PARO MANUAL

Pistola de distribución con rácord de 20 mm. de diámetro con sistema de parada manual. Caudal 80 I/min.



PISTOLA PARO AUTOMÁTICO

Pistola de distribución con rácord de 20 mm. de diámetro giratorio con sistema de parada automática al llenarse el depósito.
Caudal 60 l/min.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Bomba monobloc autoaspriante reversible.
- Eje en acero inoxidable AISI 304.
- Cuerpo de bomba turbina y racores en bronce.
- Cierre mecánico con muelle en acero inoxidable.

APLICACIONES

Bomba autoaspirante de anillo líquido ideal para el trasvase de agua dulce o salada, gas-oil, vino, mostos y aceites cuya viscosidad no supere los cuatro grados ENGLER con adaptador para su utilización mediante taladro.

DRILL-20

| Modelo | R.P.M. | Aspiración máxima | Ø | | en I/h | Altura manométrica en m.c.a. | | | | |
|----------|--------|-------------------|-----|-----|---------|------------------------------|------|------|-----|-----|
| | | | Asp | Imp | ndal er | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| DRILL-20 | 3000 | 5 mts. | 20 | 20 | Ē | 1800 | 1600 | 1200 | 600 | 300 |