CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bombas verticales multicelulares con acoplamiento.
- Motor cerrado con ventilación externa.
- Protección IP-54.
- Aislamiento clase F.
- Turbinas, eje, camisa y rejilla protección acoplamiento, en acero inoxidable AISI 304.
- Difusores en Noryl.
- Cuerpo de Aspiración-Impulsión y acoplamiento bomba-motor en fundición gris.
- Cierre mecánico de alta calidad.
- Temperatura máxima del agua 35º C.
- Las bombas se suministran con sus correspondientes bridas de aspiración e impulsión.

IN-LINE 12.10

APLICACIONES

- Electrobombas verticales silenciosas, ideales por su construcción, para grupos de presión de viviendas, grupos contraincendios y sistemas de riego en general.

Modelo	Potencia P1		Potencia P2		Corriente	Tensión V	Ø		Caudal en m³/h	Altura manométrica en m.c.a.															
	kW	CV	kW	CV			Asp	Imp		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
IN-LINE 12.4	1,6	2,17	1,1	**1,5**	trifásica	230/400	1½"	1½"		11	8	2												
IN-LINE 12.5	2	2,7	1,5	**2**	trifásica	230/400	1½"	1½"		12	10	7.6	2											
IN-LINE 12.6	2,3	3,1	1,5	**2**	trifásica	230/400	1½"	1½"		13	11	9	6	2										
IN-LINE 12.7	2,7	3,7	2,2	**3**	trifásica	230/400	1½"	1½"		13	12	10.4	9.5	6	2									
IN-LINE 12.8	3	4	2,2	**3**	trifásica	230/400	1½"	1½"			13	11.5	9.8	8	6	2								
IN-LINE 12.9	3,6	4,9	3	**4**	trifásica	230/400	1½"	1½"			13	12	10.8	9.6	8	6	2							
IN-LINE 12.10	3,9	5,3	3	**4**	trifásica	230/400	1½"	1½"			13.5	12.6	11.4	10	9	7	5.6	2						
IN-LINE 12.11	4,4	6	3	**4**	trifásica	230/400	1½"	1½"				13	12	11	10	8.8	7.6	6	3.6					
IN-LINE 12.12	4,8	6,5	4	**5,5**	trifásica	230/400	1½"	1½"				13.5	12.5	11.6	10.8	10	8.7	7.6	5.8	2				
IN-LINE 12.13	5	6,8	4	**5,5**	trifásica	230/400	1½"	1½"					13	12	11	10.4	9.4	8	7	5.8	2			
IN-LINE 12.14	5,5	7,5	5,5	**7,5**	trifásica	400/690	1½"	1½"					13.5	12.4	11.8	11	10	9	8.2	7	6	2		
IN-LINE 24.2	3,4	4,6	3	**4**	trifásica	230/400	2"	2"		24	15													
IN-LINE 24.3	4,8	6,5	4	**5,5**	trifásica	230/400	2"	2"		30	24	18	6											
IN-LINE 24.4	6,5	8,8	5,5	**7,5**	trifásica	400/690	2"	2"			30	24	18	12	3									
IN-LINE 24.5	8,2	11	5,5	**7,5**	trifásica	400/690	2"	2"			30	27	24	21	15	6								
IN-LINE 24.6	9,7	13	7,5	**10**	trifásica	400/690	2"	2"				30	27	25	22	18	13	6						
IN-LINE 24.7	11,3	15,35	9,2	**12,5**	trifásica	400/690	2"	2"					30	27	25	23	19	15	12	3				
IN-LINE 24.8	13,8	18,8	11	**15**	trifásica	400/690	2"	2"						29	27	25	24	21	18	15	9	3		
IN-LINE 24.9	14,3	19	15	**20**	trifásica	400/690	2"	2"						30	28	27	25	24	21	18	15	12	6	3
IN-LINE 24.10	15	20	15	**20**	trifásica	400/690	2"	2"							30	28	27	26	24	22	21	18	15	12