Electrobombas sumergibles centrífugas multicelulares Serie Atenas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Electrobombas sumergibles
- Protección IP-68. Aislamiento clase F
- Eje motor en acero inoxidable AISI 420
- Difusores en Noryl con anillos de desgaste en acero inoxidable.
- Turbinas enNoryl con fibra de vidrio
- Camisa motor, cuerpo de impulsión y rejilla de aspiración en acero inoxidable AISI 304.
- Soporta cojinetes superior e inferior en latón
- Estanqueidad mediante retén de aceite y cierre mecánico en grafito/alúmina refrigerado por aceite.
- Temperatura máxima del agua 35°C.
- Diámetro de la bomba 127 mm.
- Motor refrigerado por aceite mineral uso alimentario y por la propia agua bombeada.
- Modelos monofásicos con condensador interno en la bomba y con protección térmica.
- Se suministran con 20 mts. de cable eléctrico.

APLICACIONES

- Electrobombas sumergibles mulicelulares ideales para instalaciones domésticas y pozos abiertos.

NOVEDAD

ATENAS 105 M

Modelo	C.V.	Corriente	Tensión V	Nº Turbinas	Ø Imp.	Caudal en l/h	Altura manométrica en m.c.a.													
							5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80
* ATENAS 103 M	0,7	monofásica	230	3	1"		5200	4800	4100	3600	2400	1400									
* ATENAS 104 M	0,8	monofásica	230	4	1 1/4"		5400	5000	4500	4200	3800	2900	1600	1200							
* ATENAS 105 M	1	monofásica	230	5	1 1/4"			5200	4800	4600	4400	4000	3600	3200	2400	1600	1200				
* ATENAS 106 M	1,2	monofásica	230	6	1 1/4"			5400	5200	5000	4700	4400	4200	3900	3600	3000	2400	1600	1200		
* ATENAS 107 M	1,6	monofásica	230	7	1 1/4"				5400	5200	5000	4800	4600	4400	4000	3800	3600	3000	2400	2000	1000
ATENAS 107 T	1,6	trifásica	400	7	1 1/4"				5400	5200	5000	4800	4600	4400	4000	3800	3600	3000	2400	2000	1000
* ATENAS 203 M	1,5	monofásica	230	3	1 1/2"			11300	10200	9000	7200	5700	3800	600							
ATENAS 203 T	1,5	trifásica	400	3	1 1/2"			11300	10200	9000	7200	5700	3800	600							
* ATENAS 204 M	2	monofásica	230	4	1 1/2"			11500	10700	9800	8400	7400	6500	5400	3100	2000	300				
ATENAS 204 T	2	trifásica	400	4	1 1/2"			11500	10700	9800	8400	7400	6500	5400	3100	2000	300				
ATENAS 205 T	3	trifásica	400	5	1 1/2"							11500	10400	9500	8100	7400	5400	3600	1800		
* ATENAS 303 M	2	monofásica	230	3	1 1/2"		15000	14100	13000	11700	10200	9800	8100	4500	300						
ATENAS 303 T	2	trifásica	400	3	1 1/2"		15000	14100	13000	11700	10200	9800	8100	4500	300						
ATENAS 304 T	3	trifásica	400	4	1 1/2"			16100	15000	14100	13000	12200	10200	9000	7200	5700	600				
ATENAS 305 T	4	trifásica	400	5	1 1/2"					15600	14700	13800	12800	11700	10300	9000	7800	6600	3600	600	600

(*) Modelos monofásicos con interruptor de nivel incorporado

MUY IMPORTANTE: No utilizar la bomba en agua con contenido de arena superior a 60 grs/cm^3.