

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Electrobombas sumergibles para corriente monofásica 230 Voltios.
- Motor asíncrono con retén estanco, de accionamiento magnético.
- Electrobombas con filtro incorporado, y regulador de flujo.
- Se suministran con 1,5 m. de cable eléctrico.
- Temperatura máxima del agua 35° C.
- El kit de accesorios del surtidor es opcional en cada modelo

APLICACIONES

- Pequeñas electrobombas sumergibles ideales para fuentes decorativas, surtidores, acuarios, refrigeración de máquinas de corte, etc.

FONTANA-20
con kit de accesorios

FONTANA-30



Modelo	Altura máxima	Caudal máximo	Consumo Watt	Dimensiones en mm. a x b x h	Kit accesorios opcional
FONTANA-10	0,8 m.	500 l/h	5	67 x 52 x 55	Kit surtidor fontana - 10/20
FONTANA-20	1,3 m.	800 l/h	14,5	64 x 85 x 75	Kit surtidor fontana - 10/20
FONTANA-30	2,1 m.	1400 l/h	35	80 x 109 x 97	Kit surtidor fontana - 30/40/50
FONTANA-40 *	3,3 m.	3000 l/h	50	104 x 141 x 126	Kit surtidor fontana - 30/40/50
FONTANA-50 *	3,7 m.	4000 l/h	65	104 x 141 x 126	Kit surtidor fontana - 30/40/50

(*) Tubo de aspiración opcional

- Electrobombas sumergibles para corriente continua de 12 Voltios.
- Se suministran con 90 cm. de cable eléctrico.
- Tiempo máximo de funcionamiento continuo: 10 minutos.

MICROFONTIRETE



Modelo	Altura máxima	Caudal máximo	Consumo Amp.	Dimensiones en mm.
MICROFONTIRETE	9 m.	600 l/h	2,2	Ø 36 x h 130